



## Kättingredskap CSX-166 klass 10

### Produktinformation

**Utförande:** Ögla med förkortningskrok/länk och säkerhetskrok med gaffelfäste. Säkerhetskrok med ögla och kopplingslänk finns som alternativ.

**Dimension:** Ø 6–32 mm. För större kättingdimensioner med förkortningskrok används CSX-176.

**Material:** Seghärdat stål.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Standard:** EN 818-4

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

<b>Art.nr</b>	<b>Benämning</b>	<b>Kätting Ø mm</b>	<b>Max last (WLL) ton</b>
2406CSX1P06.10	CSX-166-06	6	1,4
2406CSX1P07.10	CSX-166-07	7	1,9
2406CSX1P08.10	CSX-166-08	8	2,5
2406CSX1P10.10	CSX-166-10	10	4
2406CSX1P13.10	CSX-166-13	13	6,7
2406CSX1P16.10	CSX-166-16	16	10
2406CSX1P19.10	CSX-166-19	19	14
2406CSX1P20.10	CSX-166-20	20	16
2406CSX1P22.10	CSX-166-22	22	19
2406CSX1P26.10	CSX-166-26	26	26,5
2406CSX1P32.10	CSX-166-32	32	40