



Plåtlyfthandske TS-R

Produktinformation

Allmänt: För lyft och transport av rostfria stålplåtar i alla positioner (horisontellt, vertikalt och sidlängs), med ledad lyftbygel. Lyftklorna är utrustade med en säkerhetsanordning som säkerställer att klon inte glider när lasten lyfts eller sänks. Klon är låst i både stängt och öppet läge. Svängtapp, kam och kamsprint är tillverkade av rostfritt stål. Klon och låsspaken är nickelpläterade för att förhindra korrosion på grund av kol kontaminering.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm mm	V mm mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
502100080130634	0.75 TS-R	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7	10
502100080130630	0.75 TSU-R	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8	10
502100100250634	1 TSE-R	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5	10
502100100250630	1 TSEU-R	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8	10
502100200350634	2 TSE-R	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	10
502100200350630	2 TSEU-R	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	10
502100300350634	3 TSE-R	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	10
502100300350630	3 TSEU-R	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	10
502100450450634	4.5 TSE-R	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16	10
502100450450630	4,5 TSEU-R	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5	10
502100600500634	6 TSE-R	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21	10
502100600500630	6 TSEU-R	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24	10
502100750550634	7.5 TSE-R	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26	10
502100750550630	7,5 TSEU-R	7,5	0-55	114	78	560	267	70	86	32	28	10

Ritning & mått

