



Spärrbjörn POWERTEX PLB

Produktinformation

POWERTEX

POWERTEX Spärrbjörn PLB för surrningskätting. Tillverkad i klass 8-kvalitet med förkortningskrokar med spärr i varje ände. Krokarna placeras på lämpligt ställe utmed kättinglängan.

- Säker – POWERTEX Spärrbjörnar är starka och pålitliga och uppfyller EN 12195-3.
- Säker – Varje produkt är individuellt provbelastade med 1,25 x LC före leverans.
- Varje spärrbjörn smörjs och funktionstestas före leverans för att säkerställa effektivitet vid användning.
- Spärrhandtag gjutet i stål för en standardhandkraft på 50 daN.
- Smidesformade rörändar bildar ett lätt och starkt centrumnav.
- Designen är utformad för att skydda produkten mot skador och förhindrar samtidigt att smuts tränger in i produkten.
- Seghårdade öglor och krokar.
- Förkortningskrokarna är försedda med spärrar för att förhindra oavsiktlig bortkoppling av last.
- Röd pulverlackering för bra korrosionsskydd och snabb identifiering som POWERTEX originalprodukt.
- Avsedd att användas med [POWERTEX surrningskätting](#).
- Varje spärrbjörn är märkt med viktiga varningsinstruktioner.
- Bruksanvisning på flera språk medföljer produkten.
- **Minimum brottlast:** 8 - 32.2 ton
- **LC:** 40 - 160 kN

Material: Höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, "Not for lifting", kod för spårbarhet

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C.

Ytbehandling: Röd skyddslackering.

Standard: EN 12195-3

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	LC kN	Min. brottlast ton ton	STF daN	Spännlängd mm	Provbelastning ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
705100810000260	PLB-40	8	40	8	2 000	160	5	355	66	16	252	780	620	10,5	4,5	3
705101280000260	PLB-63	10	63	12,6	2 000	162	7,9	355	66	16	252	825	663	12	5,4	3
705102030000260	PLB-100	13	100	21,2	2 500	150	12,5	355	66	16	252	925	775	15	7,7	3
705103260000260	PLB-160	16	160	32,2	2 500	151	20	355	66	16	252	984	833	19	10,2	3

Ritning & mått

