



Kättingredskap CSX-175 klass 10

Produktinformation

Utförande: Lyftkätting med ögla i en ände och lastkrok i en ände.

Dimension: Ø 6–32 mm.

Material: Seghärdat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 818-4

Anmärkning: Kan förses med förkortningskrok.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

| Art.nr | Benämning | Kätting Ø mm | Max last (WLL) ton |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2406CSX1P06.10 | CSX-175-06 | 6 | 1,4 |
| 2406CSX1P08.10 | CSX-175-08 | 8 | 2,5 |
| 2406CSX1P10.10 | CSX-175-10 | 10 | 4 |
| 2406CSX1P13.10 | CSX-175-13 | 13 | 6,7 |
| 2406CSX1P16.10 | CSX-175-16 | 16 | 10 |
| 2406CSX1P19.10 | CSX-175-19 | 19 | 14 |
| 2406CSX1P22.10 | CSX-175-22 | 22 | 19 |
| 2406CSX1P26.10 | CSX-175-26 | 26 | 26,5 |
| 2406CSX1P32.10 | CSX-175-32 | 32 | 40 |