
Kättingredskap CSX-176 klass 10

Produktinformation



Utförande: Lyftkätting med ögla i en ände och säkerhetskrok i en ände.
Dimension: Ø 6–32 mm.

... *Read more*

Material: Seghärdat stål.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Standard: EN 818-4
Anmärkning: Kan förses med förkortningskrok.

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Kättingredskap CSX-176 klass 10

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton
2406CSX1P06.10	CSX-176-06	6	1,4
2406CSX1P07.10	CSX-176-07	7	1,9
2406CSX1P08.10	CSX-176-08	8	2,5
2406CSX1P10.10	CSX-176-10	10	4
2406CSX1P13.10	CSX-176-13	13	6,7
2406CSX1P16.10	CSX-176-16	16	10
2406CSX1P19.10	CSX-176-19	19	14
2406CSX1P22.10	CSX-176-22	22	19
2406CSX1P26.10	CSX-176-26	26	26,5
2406CSX1P32.10	CSX-176-32	32	40

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved