

Vertikal plåtlyfthandske med extrahärdad svängtapp

Produktinformation



Standardlyfthandskar utrustade med en extra härdad svängtapp och kam för Hardox-lyftning och transport av stålplattor med hårdhet på max. 50 HRC. (för Hardox 400 och 500).

Kan levereras som TS, TSU, TSE, TSEU och TS (E) MP-modeller. Fråga efter speciella specifikationer. Annan kapacitet och gripvidd på förfrågan.

Funktioner:

- Utrustad med en extrahärdad svängtapp.
- Tappen är färgad grön för enkel identifiering.
- Alltid utrustad med en säkerhetsmekanism, så att klämman inte glider när lyftkraft appliceras och när lasten sänks.
- Klämman är låst i stängt och öppet läge.
- Lätt design för enkel hantering.
- Robust kvalitet och svetsad skalkropp.
- Underhållsvänlig, lätt att byta delar som är tillgängliga på begäran.

[... Read more](#)

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

Arbetstemperatur: - 40°C till +100°C.

Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Hårdhet på materialets yta bör inte överstiga 50 HRC.

Varning: Min. last är 10% av WLL.

Vertikal plåtlyfthandske med extrahärdad svängtapp

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm mm	V mm mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Vikt kg
502100080130854	0.75 TS-H	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
502100080130855	0.75 TSU-H	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
502100080130850	0.75 TSMP-H	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
502100100250850	1 TSEU-H	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,5
502100100250854	1 TSE-H	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
502100100250855	1 TSEMP-H	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
502100200350850	2 TSE-H	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100200350855	2 TSEU-H	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100200350854	2 TSEMP-H	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
502100300350854	3 TSE-H	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100300350855	3 TSEU-H	3	0-35	78	70	372	183	56	16	8	8
502100450450850	4.5 TSE-H	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	16	16
502100450450855	4.5 TSEU-H	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
502100450450854	4.5 TSEMP-H	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
502100600500855	6 TSE-H	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
502100600500854	6 TSEU-H	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
502100600320850	6 TSMP-H	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
502100750550855	7.5 TSE-H	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
502100750550850	7.5 TSEU-H	7,5	0-55	111	78	560	259	70	86	32	28
502100750550854	7.5 TSEMP-H	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5