# Ögla AWI Rostfri klass 6

**Produktinformation**

**Standard:** DIN 5688-1

... *Read more*

**Material:** Rostfritt syrafast stål AISI 316.
**Märkning:** CE-märkning, Kod och klass.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1
**Klass:** 6

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© September 2026 - All Rights Reserved

# Ögla AWI Rostfri klass 6

## Ritning & mått




## Lyfttabell

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | EWL mm | For chain, 1-leg mm | For chain, 2-leg mm | Passar till lyftkrok enligt DIN 15401 Nr. | Double hook DIN 15402 no. | d mm | t mm | w mm mm | s mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400100560050 | AWI 8-6 | 0,56 | 60 | 4 | 4 | 0,5 | - | 8 | 60 | 35 | - | 0,08 |
| 400100850050 | AWI 10-6 | 0,85 | 80 | 5 | 5 | 1,6 | 2,5 | 10 | 80 | 50 | - | 0,16 |
| 400100160050 | AWI 13-6 | 1,6 | 110 | 6/7/8 | 6 | 2,5 | 4 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 |
| 400100260050 | AWI 16-6 | 2,6 | 110 | 10 | 7/8 | 2,5 | 4 | 16 | 110 | 60 | 14 | 0,53 |
| 400100350050 | AWI 18-6 | 3,5 | 135 | - | 10 | 5 | 6 | 18 | 135 | 75 | 14 | 0,83 |
| 400100630050 | AWI 22-6 | 6,3 | 160 | 13/16 | 13 | 6 | 8 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,55 |
| 400100890050 | AWI 26-6 | 8,9 | 180 | 20 | 16 | 8 | 10 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,46 |
| 400101200050 | AWI 45* | 12 | 340 | 26 | - | 25 | 32 | 45 | 340 | 180 | - | 12,82 |
| 400101320050 | AWI 32-6 | 13,2 | 200 | - | 20 | 10 | 12 | 32 | 200 | 110 | 26 | 3,86 |
| 400101470050 | AWI 36-6 | 14,7 | 260 | - | - | 16 | 20 | 36 | 260 | 140 | 29 | 6,22 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© September 2026 - All Rights Reserved