

Gaffelterminal rostfri

Produktinformation



Allmänt:

Gaffelterminaler är ett av de vanligaste ändbeslagen för ställinor. Fästs normalt sett på förborrade förankringsplattor och stålkonstruktioner. Kan även kombineras med toggel, lyftögla eller bygellås.

Material: Rostfritt stål AISI 316.

Märkning: logga, gängstorlek och markering som indikerar korrekt placering för pressning.

Arbetstemperatur: -50°C till +100°C och kortvarigt upp till +200°C

Ytbehandling: Polerad

Art.nr	Lindiameter mm	Pin diameter mm	Min. brottlast ton ton	A mm	B mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Vikt kg/100st	Ca. levtid (arbetsdagar)
1207100502	2	5	0,8	7,5	12	5,5	58	32	2	5
1207100503	3	5	0,8	7,5	12	6,4	67	38	2,3	5
1207100532	3,2	5	0,8	7,5	12	6,35	67	38	2,3	10
1207100604	4	6	1,5	9,5	13	7,5	73	45	3,4	5
1207100805	5	8	2,4	11	15	9,0	87	51	5,5	5
1207109506	6	9,5	3,8	12	19	12,6	104	64	11,3	5
1207101207	7	12	6,5	14	25	14,2	119	70	18,1	5
1207101608	8	16	8,5	17	33	16,0	145	83	25,5	5
1207101610	10	16	9,4	17	33	17,8	149	89	36,6	5
1207101912	12	19	11,2	24	48	20,0	189	105	66	5
1207102214	14	22	15	30	57	25,0,	232	140	112,7	10

Ritning & mått

