

## Ögleterminal rostfri

---

### Produktinformation

**Allmänt:**

Ögleterminal som pressas på rostfri ställina. Används främst som fäste till vantskruv eller vantskruv med gaffel.

... [Read more](#)



---

**Material:** Rostfritt stål AISI 316.


**Märkning:** logotyp, gängstorlek och markering som indikerar korrekt placering för pressning.

**Arbetstemperatur:** -50°C till +100°C och kortvarigt upp till +200°C

**Ytbehandling:** Högpolerad.

## Ögleterminal rostfri

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Min. brottlast ton ton	A mm	B mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	Vikt kg/100st
1207190002	2	1,2	3	12	5,5	5,5	41	24	0,9
1207190025	2,5	1	3	12	5,5	5,5	44	27	0,8
1207190003	3	1,3	4	14	6,35	6,5	60	38	1,3
1207190004	4	1,7	5	17	7,5	8,5	67	45	2,3
1207190005	5	2,4	6	21	9,0	10,5	79	51	3,9
1207190006	6	5,5	8	25	12,58	13,0	94	64	8,7
1207190007	7	6,8	9	27	14,2	13,0	104	70	11,5
1207190008	8	8	10	30	16,0	14,5	124	83	17
1207190010	10	9,7	11	35	17,8	16,3	137	89	25
1207190012	12	11,4	15	40	20,0	19,3	156	105	41,5
1207190014	14	15,9	18	47	25,0	23,0	206	140	75,6