


## Kättingredskap CSX-280 klass 10

### Produktinformation



**Utförande:** Lyftkätting med ögla i en ände och ögla i var part.

**Dimension:** Ø 6–32 mm.

... [Read more](#)

**Material:** Seghärdat stål klass 10.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Standard:** EN 818-4

**Anmärkning:** Kan förses med förkortningskrok.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Kättingredskap CSX-280 klass 10

### Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton
2409CSX2P06.10	CSX-280-06	6	2
2409CSX2P07.10	CSX-280-07	7	2,65
2409CSX2P08.10	CSX-280-08	8	3,55
2409CSX2P10.10	CSX-280-10	10	5,6
2409CSX2P13.10	CSX-280-13	13	9,5
2409CSX2P16.10	CSX-280-16	16	14
2409CSX2P19.10	CSX-280-19	19	20
2409CSX2P20.10	CSX-280-20	20	22,4
2409CSX2P22.10	CSX-280-22	22	26,5
2409CSX2P26.10	CSX-280-26	26	37,5
2409CSX2P32.10	CSX-280-32	32	56