Kättingredskap CSX-281 klass 10

Produktinformation

Utförande: Lyftkätting med ögla i en ände, löpkrok på kättingen och ändlänk i var part.
Dimension: Ø 7–32 mm.

... *Read more*

Material: Seghärdat stål klass 10.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Standard: EN 818-4

Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© September 2026 - All Rights Reserved

Kättingredskap CSX-281 klass 10

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton
2409CSX2P07.10	CSX-281-07	7	2,12
2409CSX2P08.10	CSX-281-08	8	2,84
2409CSX2P10.10	CSX-281-10	10	4,48
2409CSX2P13.10	CSX-281-13	13	7,6
2409CSX2P16.10	CSX-281-16	16	11,2
2409CSX2P19.10	CSX-281-19	19	16
2409CSX2P20.10	CSX-281-20	20	17,92
2409CSX2P22.10	CSX-281-22	22	21,2
2409CSX2P26.10	CSX-281-26	26	30
2409CSX2P32.10	CSX-281-32	32	44,8

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© September 2026 - All Rights Reserved