Kättingredskap CSX-465 klass 10

Produktinformation



Utförande: Lyftkätting med ögla med förkortningskrok/länk i en ände och lastkrok i var part.
Dimension: Ø 6–16 mm. För större kättingdimensioner med förkortningskrok används CSX-475.

... *Read more*

Material: Seghärdat stål klass 10.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Standard: EN 818-4

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Kättingredskap CSX-465 klass 10

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Diameter mm	Max last (WLL) ton	WLL 45-60° t
11.91CSX4P06.10	CSX-465-06	6	3	2,12
11.91CSX4P07.10	CSX-465-07	7	4	2,8
11.91CSX4P08.10	CSX-465-08	8	5,3	3,75
11.91CSX4P10.10	CSX-465-10	10	8,4	6
11.91CSX4P13.10	CSX-465-13	13	14	10
11.91CSX4P16.10	CSX-465-16	16	21,2	15

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved