# Luftdriven kättingtelfer TMH-serien, (3.000 - 15.000 kg)

**Produktinformation**



**Allmänt**: Den nya RED ROOSTER TMH-serien med lufttelfrar har den den högsta lyfthastigheten med lägst fri höjd på marknaden. Med M4-klassifikation är telfern extremt driftsäker, för att dina processer ska gå kontinuerligt. TMH-telfrarna är försedda med en ögla som klarar maxlast för installation och säkring för telfern (under lyftapplikationer).

**Funktioner:**

- Exakt varvtalsreglering (snörstyrning – och hängkontroll)
- Optimal lastkontroll, precis positionering
- Mekaniskt ändstopp-system
- Inbyggd lastbegränsare, utan minskning av fri höjd
- Låg ljudnivå (80 dBA)
- Lufttryck 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)

**Alternativ:**

- Marina specifikationer/Korrosionsskydd
- Färgsystem från C2 - Industriell till C5 - Offshore-specifikation (Röd finish som standard. Andra RAL-färger tillgängliga vid förfrågan).
- Kontrollsystem
- Kättingsamlare (PVC, förzinkat eller rostfritt stål)
- Olika typer av krokar och länkbultar tillgängliga
- Lufttillförselsystem och valv
- Undanledning av avgasluft
- In house-design för specialönskemål
- Festoon-sytem

... *Read more*


**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning
**Standard:** EN 14492-2

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

# Luftdriven kättingtelfer TMH-serien, (3.000 - 15.000 kg)

## Ritning & mått



## Lyfttabell

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Antal kättingfall | Lyfthastighet utan last m/min | Luftåtgång vid lyft | Lyfthastighet med last m/min | Sänknings-hastighet med last m/minn | Luftåtgång vid sänkning l/s | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H Ø mm | I mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601TMH3000C | TMH-3000C | 3 | 1 | 10,8 | 56 | 5,4 | 10,2 | 68 | 537 | 314 | 189 | 125 | 265 | 311 | 50 | 34 | 99 |
| 5601TMH3000PE | TMH-3000PE | 3 | 1 | 10,8 | 56 | 5,4 | 10,2 | 68 | 537 | 314 | 189 | 125 | 265 | 311 | - | - | 99 |
| 5601TMH6000C2 | TMH-6000C2 | 6 | 2 | 5,4 | 56 | 2,7 | 5,1 | 68 | 742 | 371 | 245 | 126 | 265 | 311 | 65 | 42 | 124 |
| 5601TMH6000P2E | TMH-6000P2E | 6 | 2 | 5,4 | 56 | 2,7 | 5,1 | 68 | 742 | 371 | 245 | 126 | 265 | 311 | 65 | 42 | 124 |
| 5601TMH9000C3 | TMH-9000C3 | 9 | 3 | 3,6 | 56 | 1,8 | 3,4 | 68 | 783 | 455 | 160 | 295 | 265 | 311 | 75 | 53 | 170 |
| 5601TMH9000P3E | TMH-9000P3E | 9 | 3 | 3,6 | 56 | 1,8 | 3,4 | 68 | 783 | 455 | 160 | 395 | 265 | 311 | 75 | 53 | 170 |
| 5601TMH12000C4 | TMH-12000C4 | 12 | 4 | 2,7 | 56 | 1,35 | 2,5 | 68 | 856 | 398,5 | 149,5 | 249 | 309 | 266 | 83 | 64 | 190 |
| 5601TMH12000P4E | TMH-12000P4E | 12 | 4 | 2,7 | 56 | 1,35 | 2,5 | 68 | 856 | 398,5 | 149,5 | 249 | 309 | 266 | 83 | 64 | 190 |
| 5601TMH15000C5 | TMH-15000C5 | 15 | 5 | 2,16 | 56 | 1,08 | 2,04 | 68 | 855 | 466 | 152,5 | 313,5 | 300 | 275 | 83 | 58 | 280 |
| 5601TMH15000P5E | TMH-15000P5E | 15 | 5 | 2,16 | 56 | 1,08 | 2,04 | 68 | 855 | 466 | 152,5 | 313,5 | 300 | 275 | 84 | 58 | 280 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved