Ögla BWI Rostfri klass 6

Produktinformation

Allmänt: Länk i rostfritt stål klass 6. Används för en- och tvåpartiga kättingsling.

Standard: DIN 5688-1.

... *Read more*

Material: 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).
Märkning: CE-märkning

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 6

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Ögla BWI Rostfri klass 6

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	WLL 0-45° ton	1-part	2-part	d mm	s mm	t mm	w mm mm	Vikt kg
400100090160	BWI 7-6	0,9	0,9	5/6	5/6	7	-	36	16	0,04
400100130160	BWI 9-6	1,25	1,25	7	7	9	-	44	20	0,07
400100160160	BWI 10-6	1,6	1,6	8	8	10	-	44	20	0,09
400100250160	BWI 13-6	2,5	2,5	10	10	13	10	54	25	0,18
400100430160	BWI 16-6	4,25	4,25	13	13	16	14	70	34	0,35
400100630160	BWI 20-6	6,3	6,3	16	16	20	16	85	40	0,67
400100800160	BWI 22-6	8	8	20	-	23	17	115	50	1,16
400101010160	BWI 26-6	10,07	10,07	-	-	27	20	140	65	1,92
400101200160	BWI 32-6	12	12	26	-	32	26	150	70	3,18

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved