Kopplingslänk CWI Rostfri klass 6

Produktinformation



Allmänt: Kopplingslänk i smitt rostfritt stål för användning mellan ögla och kätting. Korrosionstålig och lämplig för bruk i vatten.

... *Read more*

Material: Rostfritt syrafast stål AISI 316.
Märkning: CE-märkning, Kod och klass.


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 6

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Kopplingslänk CWI Rostfri klass 6

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm	Vikt kg
400200060040	CWI 5-6	0,63	34	7	7	36	13	10	11	0,06
400200090040	CWI 6-6	0,9	40	8	7	42	13	11	12	0,08
400200130040	CWI 7-6	1,25	51	9	9	54	17	13	14	0,14
400200160040	CWI 8-6	1,6	51	10	8,5	58	17	13	14	0,16
400200250040	CWI 10-6	2,5	70	13	13	73	25	18	18	0,37
400200430040	CWI 13-6	4,25	86	17	17	92	29	23	25	0,76
400200630040	CWI 16-6	6,3	105	21	20	104	37	32	28	1,41

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved