

Bandsurrning POWERTEX Strong

Produktinformation



POWERTEX

POWERTEX Strong bandsurrning i ändlös eller tvådelad utformning. Lämplig för tunga transporter av t.ex. entreprenadmaskiner där man vill undvika de tyngre surrningskättingarna.

Strong bandsurrningar är tillverkade av höghållfast polyester med spärrar och krokar i stål.

Passar för professionella transportörer som letar efter en surrning med högsta styrka.

- Slitstark surrning med LC 5000 daN och STF 500 daN.
- Band med min brottlast på 15000 daN.
- Gul band för enkel identifiering.
- Både den långa delen och den korta delen har blå identifikationsetiketter.
- Etiketten ger information om STF och surrkapacitet för olika typer av surrningsanslutningar.
- Varje del är märkt med ett unikt serienummer för identifiering.
- Den blå informationsetiketten är skyddad av ytterligare lager transparent plast för lång livslängd.
- Års-/månadskalender tryckt på etiketten där det senaste inspektionsdatumet kan markeras eller stansas.
- Alla surrningar har en vit etikett med viktiga varningsinstruktioner och användarinstruktionspiktogram.
- QR-kod för åtkomst till fullständig bruksanvisning.
- Cr6-fri galvanisering – bättre för hälsa och miljö.
- Strong kan levereras med andra längder och andra ändbeslag på begäran.

Säkerhetsfaktor: Band min. 3, spärrare min. 2 och krokar min. 2.

Material: Polyester och stål.

Märkning: Enligt standard, POWERTEX, LC, STF, längd, tillverkningsår, batchnr., serienr., QR-kod, inspektionskalender, användarinstruktioner.

Arbetstemperatur: -40°C upp till +100°C

Standard: EN 12195-2

Anmärkning: Standardutförande är med dubbelkrokar, men surrningen kan även fås med andra beslag som tillval.

Art.nr	LC daN	2xLC (daN)	Längd m	Bandbredd mm	Utförande	Fitting	STF daN	Ca. levtid (arbetsdagar)
701901002200030	5 000	10 000	10	75	2-part	Wire hook double	500	5

