

Kättingsurrning POWERTEX PLC, klass 8

Produktinformation



POWERTEX



Kättingsurrning POWERTEX PLC är tillverkad av högkvalitativ kortlänkad kätting i klass 8, med spärrkrok i vardera ände.

Surrningskättingen är utformad för att möjliggöra snabb och säker anslutning till släpvagnen och lasten.

- Säker – POWERTEX Kättingsurrning är stark och pålitlig och består av komponenter som uppfyller kraven enligt EN-standard.
- Surrningen är tillverkad enligt EN 12195-3.
- Svart ED-lackerad kätting, klass 8, enligt EN818-2.
- Röda pulverlackerade spärrkrokar med gaffelkoppling, enligt EN1677-2.
- Varje kättingsurrning är märkt med identitetsbricka i aluminium.
- Avsedd att användas tillsammans med [POWERTEX Spärrbjörn](#).
- Bruksanvisning på flera språk medföljer.

Material: Kätting och krokar i klass 8, enligt EN-standard

Märkning: Enligt standard, "Lashing chain - Not for lifting!"

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C.

Ytbehandling: Svart ED-lackerad kätting och röda pulverlackerade krokar.

Standard: EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2

Art.nr	Kätting Ø mm	LC kN	EWL m	Typ	Delivery time
704100800500090	8	40	5	PLC8	5
704100800800090	8	40	8	PLC8	10
704101000350090	10	63	3,5	PLC10	5
704101000500090	10	63	5	PLC10	10
704101000800090	10	63	8	PLC10	10
704101300500090	13	100	5	PLC13	10
704101300800090	13	100	8	PLC13	10