



Lyftögla 8-231, lång bult

Produktinformation

Lyftöglan roterar 360° och kan vinklas 180°, samtidigt som den tillåter lyft i alla riktningar. Enkel montering genom M-gängad skruv i extra långt utförande.

Test:

- Individuellt provbelastade med 2,5 x maxlast (WLL).
- Utmattningstestade med 1,5 x maxlast (WLL).
- 100% magnaflux sprickindikerad.
- Individuellt smidda delar är spårbara via testcertifikat.

Egenskaper: Lyftöglan har RFID, för enkel spårbarhet.

Material: Seghärdat legerat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Ytbehandling: Målad.

Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga mm	Moment Nm	Pitch DIN13	A mm	B, C, D mm	F, G, R mm	SW mm	E, M mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
42158231007125L	0,7	M 10	60	1,5	33	41 29 11	80 58 17	17	103 M 10	0,4	10
42158231010150L	1	M 12	100	1,75	33	39 31 11	80 58 17	19	128 M 12	0,4	10
42158231020185L	2	M 16	150	2	50	54 46 17	116 90 27	24	149 M 16	1,1	10
42158231030230L	3	M 20	250	2,5	51	52 49 17	116 90 27	30	194 M 20	1,4	10
42158231050265L	5	M 24	400	3	72	81 59 25	163 126 37	36	221 M 24	3,2	10
42158231078340L	7,8	M 30	500	3,5	87	94 81 30	204 148 46	46	278 M 30	6,3	10
42158231125300L	12,5	M 36	1 000	4	110	112 98 36	248 188 57	55	225 M 36	10,9	3

Ritning & mått

