



## Lyftögla 8-231, lång bult

### Produktinformation



Lyftöglan roterar 360° och kan vinklas 180°, samtidigt som den tillåter lyft i alla riktningar. Enkel montering genom M-gängad skruv i extra långt utförande.

#### Test:

- Individuellt provbelastade med 2,5 x maxlast (WLL).
- Utmattningsstade med 1,5 x maxlast (WLL).
- 100% magnaflux sprickindikerad.
- Individuellt smidda delar är spårbara via testcertifikat.
- Uppfyller eller överträffar alla krav i ASME B30.26.

**Egenskaper:** Lyftöglan har RFID, för enkel spårbarhet.

**Material:** Seghärdat legerat stål.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Ytbehandling:** Målad.

**Standard:** EN 1677-1

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Moment Nm	Gänga (M) mm	Gänga (E) mm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	R mm	SW mm	Vikt kg	Delivery time
42158231007125L	0,7	60	M 10	103	1,5	33	41	29	11	80	58	17	17	0,4	5
42158231010150L	1	100	M 12	128	1,75	33	39	31	11	80	58	17	19	0,4	10
42158231020185L	2	150	M 16	149	2	50	54	46	17	116	90	27	24	1,1	10
42158231030230L	3	250	M 20	194	2,5	51	52	49	17	116	90	27	30	1,4	10
42158231050265L	5	400	M 24	221	3	72	81	59	25	163	126	37	36	3,2	10
42158231078340L	7,8	500	M 30	278	3,5	87	94	81	30	204	148	46	46	6,3	10
42158231125300L	12,5	1 000	M 36	225	4	110	112	98	36	248	188	57	55	10,9	10

## Ritning & mått

