



## Spaklyftblock Elephant YAIII

### Produktinformation

Spaklyftblock Elephant YAIII med Torcon överlastskydd. Säkerhetsanordningen för överbelastningsskydd aktiveras när blocket överbelastas, vilket minskar skador på blocket och ökar säkerheten under lyftet.

Det fastbultade gummihandtaget ger en säker drift.

Last- och toppkrokar med säkerhetsspärrar.

- Enkel kopplingspak med autobroms när en last appliceras på kroken
- Galvaniserad lyftkätting i klass 105 (10,5), som följer den tyska DIN 5684-standarden
- Nydesignad lastkrok med stödjande säkerhetsspärr
- Blocket har en svart pulverlackerad yta för bra rostskydd
- Invändiga sidoplåtar har härdade stålbusningar för ökat stöd mot kuggjul och pinjong
- Invändiga sidostöd, pinjong, spärrhakar och tassfjädrar har en elektrolytisk beläggning som minskar risken för korrosion
- Internt skivnav och spärrjul är förnicklade för hög korrosionsbeständighet

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

**Material:** Höghållfast stålkonstruktion

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Enligt standard

**Arbetstemperatur:** -20°C upp till +60°C

**Ytbehandling:** Skyddslackerad

**Standard:** EN 13157, EN 818-7 (Grade 10)

**Anmärkning:** Vikt är utan kätting. Standardlyfthöjd 3m. Går att få i kundanpassad längd.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

Art.nr	Benämning	Diameter mm	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Handkraft max. kg	Amm mm	B mm	C mm	Dmm mm	E mm	F mm	G, mm	H, mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
500500080150680	YAIII-80	5,6	0,8	1,5	30	53	91	122	290	23	36	15	268	5,9	3
500500100150680	YAIII-100	5,6	1	1,5	37	53	91	122	312	28	43	16	268	6,35	10
500500160150680	YAIII-160	7,1	1,6	1,5	36	63	99	136	352	29	43	21	310	9,07	3
500500320150680	YAIII-320	9	3,2	1,5	44	82,5	104	180	420	36	53	28	310	15,42	3
500500630150680	YAIII-630	9	6,3	1,5	45	82,5	104	235	564	47	70	34	310	26,76	10

## Ritning & mått

