



Spaklyftblock Elephant YAIII

Produktinformation

Spaklyftblock Elephant YAIII med Torcon överlastskydd. Säkerhetsanordningen för överbelastningsskydd aktiveras när blocket överbelastas, vilket minskar skador på blocket och ökar säkerheten under lyftet.

Det fastbultade gummihandtaget ger en säker drift.

Last- och toppkrokar med säkerhetsspärrar.

- Enkel kopplingspak med autobroms när en last appliceras på kroken
- Galvaniserad lyftkätting i klass 105 (10,5), som följer den tyska DIN 5684-standarden
- Nydesignad lastkrok med stödjande säkerhetsspärr
- Blocket har en svart pulverlackerad yta för bra rostskydd
- Invändiga sidoplåtar har härdade stålbusningar för ökat stöd mot kuggjul och pinjong
- Invändiga sidostöd, pinjong, spärrhakar och tassfjädrar har en elektrolytisk beläggning som minskar risken för korrosion
- Internt skivnav och spärrhjul är förnicklade för hög korrosionsbeständighet

Standard: EN 13157, EN 818-7

Material: Höghållfast stålkonstruktion

Märkning: CE-märkning, Enligt standard

Arbetstemperatur: -20°C upp till +60°C

Ytbehandling: Skyddslackerad

Anmärkning: Vikt är utan kätting. Standardlyfthöjd 3m. Går att få i kundanpassad längd.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Lyftkätting Ø mm	Säkerhetsfaktor	Handkraft för full lyftkraft kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vikt kg	Delivery time
500500080150680	YAIII-80	0,8	1,5	5,6	6,5	29,94	2,1	3,6	4,8	11,4	0,91	1,4	0,59	10,6	5,9	5
500500100150680	YAIII-100	1	1,5	5,6	5,2	37,19	2,1	3,6	4,8	12,3	1,1	1,7	0,63	10,6	6,35	10
500500160150680	YAIII-160	1,6	1,5	7,1	5,3	29,94	2,5	3,9	5,4	13,9	1,2	1,7	0,83	12,2	9,07	5
500500320150680	YAIII-320	3,2	1,5	9	4,2	37,19	3,3	4,1	7,1	16,2	1,4	2,1	1,1	12,2	15,42	5
500500630150680	YAIII-630	6,3	1,5	9 x 2	4,3	38,1	3,3	4,1	9,3	22,2	1,9	2,8	1,3	12,2	26,76	10

Ritning & mått

