


Rundsling Extreema® XS



Produktinformation

De extra tunna WLL 3T, WLL 5T & WLL 10T Extreema®-rundslingen i HMPE gör det möjligt att lyfta tungt med ett mycket smidigt sling.

En extremt liten diameter och ett D:d-förhållande på 1:1 (vi rekommenderar 1:1,5 för en ökad livslängd), gör det också möjligt att använda klassiska lyrschacklar istället för dyrare wide body-schacklar. XS-slingen finns i olika färger och kan beställas i olika längder (0,3 m-20 m). Slingen kan fås med extra skydd.

Genom att använda Extreema® XS med lyftkapacitet på 3 ton, 5 ton eller 10 ton kan du byta ut traditionella polyestersling från 1 upp till 20 ton. Detta sparar dig kostnader för lagring, logistik, inköp och kassering, samtidigt som du ger dina anställda ett mer effektivt och snabbare arbetsflöde.

[Läs mer om HMPE/Dyneema och varför du ska välja rundsling i HMPE/Dyneema](#)

Funktioner

- D:d-förhållande ned till 1:1
- Låg vikt för tunga lyft
- Sparar lagringsutrymme
- Lång livscykel, vilket är bättre för miljön

Material: HMPE

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 1492-2

med undantag för material.

Säkerhetsfaktor: 7:1

Art.nr

Max last (WLL)
ton

340500300050030

3

340500300080030

3

340500300100030

3

340500300150030	3
340500300200030	3
340500300250030	3
340500300300030	3
340500300400030	3
340500300500030	3
340500500050030	5
340500500100030	5
340500500150030	5
340500500200030	5
340500500250030	5
340500500300030	5
340500500400030	5
340500500500030	5
340501000150030	10
340501000200030	10
340501000300030	10
340501000400030	10
340501000500030	10