



Rundsling Extreema® XS

Produktinformation

Extreema® XS sling är en kompakt höghållfast rundsling designad för lyftoperationer i trånga eller begränsade utrymmen. Den används där traditionella sling är för skrymmande eller kräver större lyfttillbehör. Tillverkad av HMPE kombinerar den hög lastkapacitet med liten diameter, vilket möjliggör effektiva och kontrollerade lyft i trånga miljöer.

WLL-intervall: 3 – 20 t

EWL-intervall: 0,5 m – 16 m (15 t/20 t kan tillverkas upp till 65 m)

När du ska välja denna produkt

Lämpligast för:

- Lyft i trånga utrymmen med begränsad frigång
- Applikationer där kompatibilitet med standardschackel krävs

Produktfördelar:

- Kompakt diameter möjliggör lyft i begränsade eller svåråtkomliga områden
- D:d-förhållande 1:1 möjliggör användning med standardbygelschacklar
- HMPE-konstruktion ger hög styrka i förhållande till låg vikt
- Låg vikt förenklar transport, hantering och lagring
- Sömlös skyddsstrumpa bidrar till hållbarhet och förlängd livslängd

Material: HMPE

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 1492-2

med undantag för material.

Säkerhetsfaktor: 7:1

Art.nr	EWL m	Max last (WLL) ton	Färg
340500300050030	0,5	3	gul

340500300080030	0,75	3	gul
340500300100030	1	3	gul
340500300150030	1,5	3	gul
340500300200030	2	3	gul
340500300250030	2,5	3	gul
340500300300030	3	3	gul
340500300400030	4	3	gul
340500300500030	5	3	gul
340500500050030	0,5	5	röd
340500500100030	1	5	röd
340500500150030	1,5	5	röd
340500500200030	2	5	röd
340500500250030	2,5	5	röd
340500500300030	3	5	röd
340500500400030	4	5	röd
340500500500030	5	5	röd
340501000150030	1,5	10	orange
340501000200030	2	10	orange
340501000300030	3	10	orange
340501000400030	4	10	orange
340501000500030	5	10	orange