



Slitskydd Extreema® EP-XL & XXL

Produktinformation

Enligt EN-1492 för säker användning av rundsling bör slinget alltid skyddas vid lastpunkten och mot lyftanordningen, t.ex. krankroken. Extreema®-skydd finns i 100% Dyneema® eller 100% Cordura®.

EP-serien innefattar produkter för att skydda lyftutrustningen och lasten, för att kunna utföra ett säkert lyft. Vid användning av Extreema® slitskydd kan du förlänga livslängden på dina rundsling och öka säkerheten för ditt lyft.

Extreema® EP-XL & XXL är den perfekta lösningen för att skydda ditt rundsling vid kontakt mot lasten, framför allt vid vassa kanter. Produkten tillverkas i tubform och träs över rundslingen. Produkterna är tillverkade av 100% Dyneema® och kan levereras i olika dimensioner. Färgen är vit.

Extreema® EP-XL & XXL är slitstarka, flexibla och har låg töjning. Skyddet har överlägset motstånd mot skärning, punktering och nötning.

EP-XL: 3 mm tjock (Flexibelt skydd)

EP-XXL: 6 mm tjock (Dubbel tjocklek för upprepade lyft och extremt vassa kanter)

Finns även i utförande EP-L med kardborreband.

Funktioner Extreema® EP-XL & XXL slitskydd:

- Hög skärmotstånd
- Högt motstånd mot nötning
- Hög slitstyrka
- Bra resistens mot kemikalier
- Tar inte upp vatten

Material: 100% Dyneema

Märkning: Enligt standard

Arbets temperatur: -50°C - +70°C

Standard: EN 1492-2

med undantag för material.