


Kätting HLZ klass 2 - halvlånglänkad.

Produktinformation

Allmänt: Kätting avsedd för diverse ändamål.

Standard: SMS 1503..

... [Read more](#)



Material: Klass 2

Märkning: Enligt standard


Ytbehandling: 3-4,5 mm elförzinkad, 5- mm varmförzinkad.

Standard: SMS 1503

Klass: 2

Kätting HLZ klass 2 - halvlånglänkad.

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Min brottkraft kN	Längd m	Package	D mm	E mm	Hmm mm	Vikt kg/m
200100200250011	2	1,5	25	Bundle	2	15	3	0,07
200100250250011	2,5	2,3	25	Bundle	2,5	17	4	0,11
200100300250011	3	3,4	25	Bundle	3	19	5	0,16
200100350250011	3,5	4,6	25	Bundle	3,5	21	5,5	0,22
200100400250011	4	6	25	Bundle	4	23	6	0,28
200100450250011	4,5	7,5	25	Bundle	4,5	25	7	0,36
200100500250011	5	9,5	25	Bundle	5	28	8	0,45
200100550250011	5,5	11,5	25	Bundle	5,5	31	9	0,5
200100600250011	6	13,5	25	Bundle	6	35	10	0,6
200100700250011	7	18,5	25	Bundle	7	41	11	0,9
200100800250011	8	24	25	Bundle	8	47	13	1,1
200100900250011	9	32	25	Bundle	9	53	15	1,4
200101000250011	10	40	25	Bundle	10	59	16	1,7
200101100250011	11	46	25	Bundle	11	50	15	2,2
200101300250011	13	63	25	Bundle	13	55	20	3
200101600250011	16	96	25	Bundle	16	65	22	4,6