

Kätting LLZ klass 2 - långlänkad

Produktinformation

Allmänt: Kätting avsedd för diverse ändamål.

... [Read more](#)


Material: Klass 2

Märkning: Enligt standard

Ytbehandling: 2-4,5 mm elförzinkad, 5- mm varmförzinkad

Standard: DIN 763


Varning: Inte avsedd för lyft



Klass: 2

Kätting LLZ klass 2 - långlänkad

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Min brottkraft kN	Längd m	Package	Dmm mm	E mm	H, mm	Vikt kg/m	Packing Qty.
200100200250021	2	1,5	25	Bundle	2	22	4	0,06	25
200100250250021	2,5	2,3	25	Bundle	2,5	24	5	0,1	25
200100300250021	3	3,2	25	Bundle	-	-	-	0,15	25
200100350250021	3,5	4,6	25	Bundle	3,5	28	7	0,2	25
200100400300023	4	6	30	reel	-	-	-	0,27	25
200100500250021	5	10	25	Bundle	-	-	-	0,43	25
200100500500023	5	10	50	reel	-	-	-	0,43	25
200100600250021	6	14	25	Bundle	-	-	-	0,63	25
200100700250021	7	18	25	Bundle	7	49	14	0,86	25
200100800250021	8	22	25	Bundle	-	-	-	1,1	25
200101000250021	10	40	25	Bundle	-	-	-	1,8	25
200101100250021	11	47,5	25	Bundle	11	72	22	2,1	25