Lastfördelare AGWW, klass 10

Produktinformation



Lastfördelaren används för att öka lastkapaciteten vid användning av ett 4-partigt kättingredskap. Lastfördelaren monteras med kopplingslänkar.

Genom att använda en lastfördelare kan alla fyra parter i redskapet betraktas som lastbärande, vilket gör att lastkapaciteten blir högre än för ett vanligt 4-partigt kättingredskap.

Om driftslitage uppstår kan lastfördelaren vridas 180° – detta ökar produktens livslängd och minskar kostnaderna.

... *Read more*

Material: Seghärdningsstål klass 10.
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -40ºC upp till +380°C.
Ytbehandling: Orange lackering.
Standard: EN 818-4
Anmärkning: Kontrollera att toppöglan i redskapet uppfyller den ökade lastkapaciteten.


Säkerhetsfaktor: 4:1.
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lastfördelare AGWW, klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Difference L1/L2 chain links	WLL 45- 60° ton	Connecting link*	a mm	d1 mm	d2 mm	e mm	h mm	h1 mm	s mm	Vikt kg
402500200100	AGWW 5/6	2	6 for 5 mm chain 5 for 6 mm chain	1,4	CW 8	148	16	22	35	11	9	10	0,54
402500360100	AGWW 7/8	3,55	6 for 7 mm chain 5 for 8 mm chain	2,5	CW 10	210	22	25	51	15,5	14	15	1,75
402500560100	AGWW 10	5,6	4	4	CW 13	180	25	32	32	23	15,5	15	1,56
402500950100	AGWW 13	9,5	4	6,7	CW 16	240	32	40	53	27	20	20	3,6
402501400100	AGWW 16	14	4	10	CW 19/20	300	40	50	77	32	25	25	7,18
402502000100	AGWW 19/20	20	5	14	CW 32	390	50	70	79	45	30	30	13,2
402502650100	AGWW 22	26,5	5	19	CW 32	350	60	70	124	50	35	30	15
402503750100	AGWW 26	37,5	5	26,5	GSCHW VB G-4163 WLL 55 t	400	70	75	130	60	40	40	25,6

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved