



## Lastfördelare AGWW, klass 10

### Produktinformation

Lastfördelaren används för att öka lastkapaciteten vid användning av ett 4-partigt kättingredskap. Lastfördelaren monteras med kopplingslänkar.

Genom att använda en lastfördelare kan alla fyra parter i redskapet betraktas som lastbärande, vilket gör att lastkapaciteten blir högre än för ett vanligt 4-partigt kättingredskap.

Om driftslitage uppstår kan lastfördelaren vridas 180° – detta ökar produktens livslängd och minskar kostnaderna.

**Material:** Seghärtningsstål klass 10.

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** -40°C upp till +380°C.

**Ytbehandling:** Orange lackering.

**Standard:** EN 818-4

**Anmärkning:** Kontrollera att toppöglan i redskapet uppfyller den ökade lastkapaciteten.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1.

**Klass:** 10

| Art.nr       | Benämning  | Max last (WLL)<br>ton | Difference L1/L2 chain links         | WLL 45- 60°<br>ton | Connecting link*         | a   | d1 | d2 | e   | h    | h1   | s  | Vikt<br>kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|----|----|-----|------|------|----|------------|--------------------------|
| 402500200100 | AGWW 5/6   | 2                     | 6 for 5 mm chain<br>5 for 6 mm chain | 1,4                | CW 8                     | 148 | 16 | 22 | 35  | 11   | 9    | 10 | 0,54       | 3                        |
| 402500360100 | AGWW 7/8   | 3,55                  | 6 for 7 mm chain<br>5 for 8 mm chain | 2,5                | CW 10                    | 210 | 22 | 25 | 51  | 15,5 | 14   | 15 | 1,75       | 3                        |
| 402500560100 | AGWW 10    | 5,6                   | 4                                    | 4                  | CW 13                    | 180 | 25 | 32 | 32  | 23   | 15,5 | 15 | 1,56       | 3                        |
| 402500950100 | AGWW 13    | 9,5                   | 4                                    | 6,7                | CW 16                    | 240 | 32 | 40 | 53  | 27   | 20   | 20 | 3,6        | 10                       |
| 402501400100 | AGWW 16    | 14                    | 4                                    | 10                 | CW 19/20                 | 300 | 40 | 50 | 77  | 32   | 25   | 25 | 7,18       | 3                        |
| 402502000100 | AGWW 19/20 | 20                    | 5                                    | 14                 | CW 32                    | 390 | 50 | 70 | 79  | 45   | 30   | 30 | 13,2       | 10                       |
| 402502650100 | AGWW 22    | 26,5                  | 5                                    | 19                 | CW 32                    | 350 | 60 | 70 | 124 | 50   | 35   | 30 | 15         | 10                       |
| 402503750100 | AGWW 26    | 37,5                  | 5                                    | 26,5               | GSCHW VB G-4163 WLL 55 t | 400 | 70 | 75 | 130 | 60   | 40   | 40 | 25,6       | 10                       |

## Ritning & mått

