



Wide body schackel G-2160E

Produktinformation

Schackel med ökad radie som avsevärt förbättrar livslängden för lyftredskapet. Kan användas för att ansluta stållinestroppar, höghållfasta rundsling och bandsling. Alla schacklarna är individuellt provbelastade och magnetpulverprovade.

Egenskaper: Utrustade med RFID.

Material: Seghärtningsstål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40 °C – 204 °C

Ytbehandling: Schackel och skruv är Dimetcote-behandlade och skruven sedan rödmålad.

Standard: EN 13889

Art.nr	Max last (WLL) ton	Effektiv anläggningsyta Ø	A mm	B +/- 6.35 mm	C mm	D +/- .5 mm	E mm	G mm	H mm	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm	R mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
420107501030	75	160	382	105	60,7	69,9	136	95,3	293	127	92,5	102	45,7	321	474	49,9	10
420112501030	125	173	450	130	78,7	80	165	95,3	365	150	110	102	45,7	393	584	86,2	10
420120001030	200	241	491	150	86,1	105	214	133	480	219	138	102	45,7	515	773	185	10
420130001030	300	290	574	187	109	133	267	156	600	264	160	102	45,7	608	953	357	10

Ritning & mått

