Kätting KLZ klass 3 - kortlänkad

Produktinformation

Kätting avsedd för diverse ändamål.

... *Read more*



Märkning: Enligt standard
Ytbehandling: 3-4 mm elförzinkad, 5- mm varmförzinkad.
Standard: DIN 766


Klass: 3

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Kätting KLZ klass 3 - kortlänkad

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Min brottkraft kN	Längd m	Package	D mm	E mm	H mm	Vikt kg/m
200500300500011	3	3,2	50	Bundle	3	16	5	0,16
200500400500011	4	8	50	Bundle	4	16	5,7	0,32
200500500300011	5	12,5	30	Bundle	5	18,5	7	0,5
200500600300011	6	16	30	Bundle	6	18,5	8,2	0,8
200500800150011	8	32	15	Bundle	8	24	11,2	1,4
200500900250011	9	40	25	Bundle	9	27	12,6	1,8
200501000150011	10	50	15	Bundle	10	28	14	2,2
200501100250011	11	63	25	Bundle	11	31	15,4	2,7
200501300250011	13	80	25	Bundle	13	36	18,2	3,8

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved