

## Blockvagn POWERTEX PPT-S2



### Produktinformation

**POWERTEX**



POWERTEX PPT-S2 är en lågbyggd blockvagn av hög kvalitet som är slitstark och enkel att installera på horisontella balkar och skenor. Högkvalitativa kullagrade hjul gör att blockvagnen smidigt kan positioneras längs balken.

Blockvagnen POWERTEX PPT-S2 ersätter tidigare modell PPT-S1, när dimensioner för denna utgår ur sortimentet.

Kan även hyras.

#### Egenskaper:

- Säker – Alla POWERTEX blockvagnar är provbelastade med 1,5 x WLL.
- Mekaniska stopp integrerade i konstruktionen för att förhindra urspårning.
- Utrustad med anslutningsplatta med ögla till blockvagnens övre krok eller direktanslutning.
- Anslutningsplattan kan vridas 90° för att möjliggöra direkt anslutning till POWERTEX S2 kättingblock utan behov av kopplingslänk.
- Gummerade stötfångare för att absorbera plötsliga belastningar
- Utrustad med RFID för snabb identifiering/registrering.
- QR-kod för enkel åtkomst till användarmanualer.
- PPT-S2 är lätt att montera och demontera på en horisontell skena eller balk.
- Den 3-delade designen gör installationen snabb och ergonomisk.
- Axeln kan enkelt låsas med låsplattan.
- Hjulaxlarna är robotsvetsade och har svetsfogar av hög kvalitet.
- Stora stålhjul utrustade med dubbelsidiga tätade lager som kräver litet underhåll.
- Pulvermålad sidopaneler ger en fin och hållbar finish.
- Passar de flesta typer av balkprofiler och de flesta kättingblock och elteltrar på marknaden.

Kan göras om till Blackline-version, genom att lägga till den medföljande grå etiketten över den blanka typskylten. Blackline-produkter är lämpliga för användning i teatrar och underhållningsindustrin.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, QR-kod.

**Arbetstemperatur:** -10°C upp till +50°C

**Ytbehandling:** Svart pulverlackering (matt finish)

**Standard:** EN 13157

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

| Art.nr          | Max last (WLL)<br>ton | Beam width<br>mm | Modell | Min. kurvradie<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | J<br>mm | S<br>mm | Vikt<br>kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-----------------|-----------------------|------------------|--------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------------------|
| 502500031520210 | 0,25                  | 50-152           | PPT-S2 | 800                  | 188     | 208     | 137     | 50      | 29      | 1 – 1,5 | 28      | 6       | 104     | 27      | 4,6        | 10                             |
| 502500051350210 | 0,5                   | 50-135           | PPT-S2 | 800                  | 205     | 198     | 150     | 55      | 30      | 1,5 – 2 | 28      | 8       | 111     | 27      | 6,8        | 5                              |
| 502500052150210 | 0,5                   | 130-215          | PPT-S2 | 800                  | 205     | 278     | 150     | 55      | 30      | 1,5 - 2 | 28      | 8       | 111     | 27      | 7,6        | 10                             |
| 502500053000210 | 0,5                   | 215-300          | PPT-S2 | 800                  | 205     | 363     | 150     | 55      | 30      | 1,5 – 2 | 28      | 8       | 111     | 27      | 8,4        | 10                             |
| 502500101400210 | 1                     | 55-140           | PPT-S2 | 1 000                | 242     | 211     | 174     | 68      | 30      | 1,5 – 2 | 32      | 10      | 118     | 28      | 11,2       | 10                             |
| 502500102150210 | 1                     | 140-215          | PPT-S2 | 1 000                | 242     | 286     | 174     | 68      | 30      | 1,5 – 2 | 32      | 10      | 118     | 28      | 12,2       | 10                             |
| 502500103000210 | 1                     | 215-300          | PPT-S2 | 1 000                | 242     | 371     | 174     | 68      | 30      | 1,5 – 2 | 32      | 10      | 118     | 28      | 13,5       | 10                             |
| 502500201550210 | 2                     | 65-155           | PPT-S2 | 1 100                | 270     | 238     | 194     | 80      | 49      | 1,5 – 2 | 40      | 12      | 147     | 27      | 16,9       | 10                             |
| 502500202300210 | 2                     | 150-230          | PPT-S2 | 1 100                | 270     | 313     | 194     | 80      | 49      | 1,5 – 2 | 40      | 12      | 147     | 27      | 18,1       | 10                             |
| 502500203000210 | 2                     | 230-300          | PPT-S2 | 1 100                | 270     | 383     | 194     | 80      | 49      | 1,5 – 2 | 40      | 12      | 147     | 27      | 19,3       | 10                             |
| 502500301600210 | 3                     | 90-160           | PPT-S2 | 1 300                | 325     | 246     | 234     | 100     | 60      | 2 – 3   | 49      | 14      | 177     | 29      | 28,6       | 10                             |
| 502500302300210 | 3                     | 160-230          | PPT-S2 | 1 300                | 325     | 316     | 234     | 100     | 60      | 2 – 3   | 49      | 14      | 177     | 29      | 30,2       | 10                             |
| 502500303000210 | 3                     | 230-300          | PPT-S2 | 1 300                | 325     | 386     | 234     | 100     | 60      | 2 – 3   | 49      | 14      | 177     | 29      | 31,8       | 10                             |
| 502500501800210 | 5                     | 90-180           | PPT-S2 | 1 500                | 370     | 280     | 267     | 110     | 79      | 2 – 3   | 59      | 16      | 219     | 29      | 44,8       | 10                             |
| 502500502300210 | 5                     | 180-230          | PPT-S2 | 1 500                | 370     | 330     | 267     | 110     | 79      | 2 – 3   | 59      | 16      | 219     | 29      | 46,5       | 10                             |
| 502500503000210 | 5                     | 230-300          | PPT-S2 | 1 500                | 370     | 330     | 267     | 110     | 79      | 2 – 3   | 59      | 16      | 219     | 29      | 48,9       | 10                             |

## Ritning & mått

