
Wide Mouth Schackel Green Pin® G-4263

Produktinformation



Lyrschacklar med säkerhetsbult.

Certifiering: Denna produkt kan levereras med kontrollintyg, 3.1 materialcertifikat, tillverkartestcertifikat och EG-försäkran om överensstämmelse.

... *Read more*

Material: Lyrschackel och bult i legerat seghärdningsstål
Märkning: CE-märkning
Arbetstemperatur: -20°C upp till +200°C
Ytbehandling: Varmgalvaniserad
Anmärkning: Schackeln kan också levereras med fast mutter (en extra AISI 316 säkerhetsbult borrades genom både muttern och schackelbulten. Denna säkerhetsbult fästs med två set Nord-Lock® brickor).


Säkerhetsfaktor: 6:1
Klass: 8

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Wide Mouth Schackel Green Pin® G-4263

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Vikt kg
420100481020	4,75	22	25	52	22	63	112	88	173	157	132	23	2,08
420100651020	6,5	25	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	3,14
420100851020	8,5	28	32	66	28	82	148	115	225	205	171	27	4,36
420100951020	9,5	32	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	5,95
420101201020	12	35	38	79	35	100	180	140	274	245	210	33	7,87
420101601020	16	38	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	12,5
420102501020	25	45	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	16,7
420103001020	30	50	57	118	50	146	273	207	411	332	307	26	25
420105501020	55	65	70	145	65	165	314	213	487	391	343	32	45
420107501020	75	83	83	164	83	184	330	254	537	460	420	39	70

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved