

Lyrschackel med skruvbult Green Pin® G-4161

Produktinformation



Lyrschacklar med skruvbult.

Certifiering: Produkten kan levereras med kontrollintyg, materialcertifikat enligt 3.1, tillverkartestcertifikat och/eller EC-konformitetsdeklaration. Alla lyrschacklar från 2 t kan levereras med DNV 2.7-1 certifikat.

Standard: EN 13889 och uppfyller prestandakraven i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A.

[... Read more](#)

Material: Lyrschackel och bult i seghärdat höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C upp till +200°C

Ytbehandling: Varmgalvaniserad


Standard: EN 13889

Säkerhetsfaktor: 6:1

Klass: 6

Lyrschackel med skruvbult Green Pin® G-4161

Ritning & mått



Lyfttabell

| Art.nr | Max last (WLL) ton | A mm | B mm | C mm | D mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | j mm | Vikt kg |
|--------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 420100030580 | 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 22 | 16 | 36 | 29,5 | 26 | 0,02 |
| 420100050580 | 0,5 | 7 | 8 | 16,5 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48,5 | 38 | 34 | 0,05 |
| 420100080580 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 46,5 | 40 | 0,1 |
| 420100100580 | 1 | 10 | 11 | 22,5 | 10 | 17 | 36,5 | 26 | 63,5 | 54 | 46 | 0,14 |
| 420100150580 | 1,5 | 11 | 13 | 26,5 | 11 | 19 | 43 | 29 | 74 | 59,5 | 51 | 0,19 |
| 420100200580 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 73 | 58 | 0,36 |
| 420100330580 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0,63 |
| 420100480580 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1,01 |
| 420100650580 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1,5 |
| 420100850580 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2,21 |
| 420100950580 | 9,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 153 | 131 | 3,16 |
| 420101200580 | 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4,31 |
| 420101350580 | 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5,55 |
| 420101700580 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7,43 |
| 420102500580 | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12,84 |
| 420103500580 | 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 197 | 138 | 331 | 272 | 238 | 18,15 |
| 420104250580 | 42,5 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 222 | 160 | 377 | 310 | 274 | 26,29 |
| 420105500580 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 310 | 37,6 |