

## Bandstropp POWERTEX PWE r-PET

### Produktinformation



POWERTEX Bandstropp PWE är tillverkad av höghållfast garn av **återvunnen** polyester (r-PET) med vikta och förstärkta ögon som standard. Eftersom den är tillverkad av r-PET-garn har **denna produkt en CO2-reduktion på upp till 60%\*** jämfört med den vanliga bandstropp PWE.

På grund av denna hållbarhetsförbättring är denna produkt godkänd att vara en del av Lifting Solution Group's [Aspire range™](#). I november 2023 vann denna produkt det prestigefyllda LEEA Sustainable Award.

PWE-stropparna är färgkodade för snabb och enkel identifiering av max last (WLL).

- Säker – Alla POWERTEX PWE r-PET sling är tillverkade av höghållfast återvunnen polyester och testade i enlighet med EN 1492-1.
- Flatvävda, dubbla band.
- Öglorna är vikta och förstärkta för extra slitskydd.
- Varje stropp har en blå etikett som anger WLL för olika användningsmetoder och vinklar.
- Varje stropp är markerad med ett unikt serienummer för säker registrering av produkten.
- År-/månadskalender tryckt på etiketten där nästa inspektionsdatum kan markeras eller stansas.
- Utskrift på den blå etiketten skyddas av ett extra, transparent, plastskikt för lång livslängd. [... Read more](#)

**Material:** Polyester (PES), multifilament med hög uthållighet tillverkad av r-PET (återvunnen PET).

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, UKCA-marked, Bandstropparna är försedda med en blå etikett och en vit varningsetikett med information om Aspire Range på baksidan.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +100°C

**Standard:** EN 1492-1

**Anmärkning:** Enligt EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Sling ska skyddas mot kanter, friktion och nötning, oavsett om de kommer från lasten eller lyftanordningen. Om förstärkningar och skydd mot skador på kanter och/eller nötning tillhandahålls som en del av sling ska detta placeras korrekt. Det kan vara nödvändigt att komplettera detta med ytterligare skydd.

**Säkerhetsfaktor:** 7:1

## Bandstropp POWERTEX PWE r-PET

### Lyfttabell

Art.nr	EWL m	Max last (WLL) ton	Bandbredd mm	Färg	Vikt kg	CO <sub>2</sub> e kg
341100100100430	1	1	50	lila	0,25	0,44
341100100200430	2	1	50	lila	0,4	0,36
341100100300430	3	1	50	lila	0,6	1
341100100400430	4	1	50	lila	0,7	1,2
341100100600430	6	1	50	lila	1,25	2
341100200100430	1	2	60	grön	0,45	0,77
341100200200430	2	2	60	grön	0,7	1,2
341100200300430	3	2	60	grön	1,1	1,81
341100200400430	4	2	60	grön	1,55	2,48
341100200600430	6	2	60	grön	2,25	3,61
341100300100430	1	3	90	gul	0,75	1,27
341100300200430	2	3	90	gul	1,1	1,91
341100300300430	3	3	90	gul	1,6	2,72
341100300400430	4	3	90	gul	2,35	3,82
341100300600430	6	3	90	gul	3	5,16