Lyftögla "Quick Lift" QL DSR

Produktinformation



QLR är en dubbel svängbar lyftögla som möjliggör snabb montering. Med en knapptryckning kan den fixeras i det gängade hålet på några sekunder. Dess roterbarhet möjliggör att lyftölgan alltid är i lastriktningen.

QL.DSR ger upp till 80 % i tidsbesparing jämfört med att montera en konventionell lyftögla. Systemet fungerar rent mekaniskt och kräver därför inget komplicerat underhåll.

Den svängbara lyftröglan QL.DSR är tillverkad av höghållfast stål.
Lyftöglan har högre lyftkapacitet än fasta lyftöglor och har en säkerhetsfaktor på 5

... Read more

Material: Höghållfast stål
Märkning: CE-märkning, CE, WLL , säkerhetsfaktor, serienummer
Arbetstemperatur: -20°C till +200°C

Säkerhetsfaktor: 5:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftögla "Quick Lift" QL DSR

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga mm	Pitch mm	Moment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S2 mm mm	M mm	Vikt kg
4215QLDSRM8	0,25	M 8	1,25	20	31	30	30	38	27	14	53	9,5	17,5	18	M 8	0,3
4215QLDSRM10	0,4	M 10	1,5	30	31	30	30	38	27	14	53	9,5	19,5	18	M 10	0,3
4215QLDSRM12	0,65	M 12	1,75	60	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 12	0,9
4215QLDSRM14	0,7	M 14	2	80	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 14	0,9
4215QLDSRM16	1,05	M 16	2	100	40	40	45	53	38	17	76	13	27	27	M 16	0,9
4215QLDSRM20	1,7	M 20	2,5	160	55	55	60	83	55	25	115	19	30	40	M 20	2,6
4215QLDSRM24	2,5	M 24	3	180	55	55	60	83	55	25	115	19	36	40	M 24	2,6

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved