

Kätting - kortlänkad klass 8

Produktinformation

Kätting avsedd för lyft och surring.

... [Read more](#)



Material: Seghärtningsstål klass 8.

Märkning: Enligt standard

Ytbehandling: Målad.

Standard: EN 818-2

Varning: Får ej värmebehandlas.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Kätting - kortlänkad klass 8

Ritning & mått



Lyfttabell

| Art.nr | Kätting Ø mm | Max last (WLL) ton | Min brottkraft kN | D mm | E mm | H mm | Vikt kg/m |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|------|------|------|-----------|
| 203100600000050 | 6 | 1,12 | 45,2 | 6 | 18 | 8,5 | 0,8 |
| 203100700000050 | 7 | 1,5 | 61,6 | 7 | 21 | 10,5 | 1,1 |
| 203100800000050 | 8 | 2 | 80,4 | 8 | 24 | 11,5 | 1,4 |
| 203101000000050 | 10 | 3,15 | 126 | 10 | 30 | 14 | 2,2 |
| 203101300000050 | 13 | 5,3 | 212 | 13 | 39 | 19 | 3,8 |
| 203101600000050 | 16 | 8 | 322 | 16 | 48 | 23 | 5,7 |
| 203102000000050 | 20 | 12,5 | 503 | 20 | 60 | 26 | 9 |
| 203102200000050 | 22 | 15 | 608 | 22 | 66 | 28,6 | 11 |
| 203102600000050 | 26 | 21,2 | 849 | 26 | 78 | 33,8 | 15 |
| 203103200000050 | 32 | 31,5 | 1 290 | 32 | 96 | 41,6 | 23 |