

## Kätting - kortlänkad klass 8



### Produktinformation

Kätting avsedd för lyft och surring.

**Material:** Seghärtningsstål klass 8.

**Märkning:** Enligt standard

**Ytbehandling:** Målad.

**Standard:** EN 818-2

**Varning:** Får ej värmebehandlas.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 8

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	Min brottkraft kN	D mm	E mm	H mm	Vikt kg/m	Uppskattad leveranstid (dagar)
203100600000050	6	1,12	45,2	6	18	8,5	0,8	10
203100700000050	7	1,5	61,6	7	21	10,5	1,1	10
203100800000050	8	2	80,4	8	24	11,5	1,4	10
203101000000050	10	3,15	126	10	30	14	2,2	10
203101300000050	13	5,3	212	13	39	19	3,8	10
203101600000050	16	8	322	16	48	23	5,7	10
203102000000050	20	12,5	503	20	60	26	9	10
203102200000050	22	15	608	22	66	28,6	11	10
203102600000050	26	21,2	849	26	78	33,8	15	10
203103200000050	32	31,5	1 290	32	96	41,6	23	10

## Ritning & mått

