Containerhake CLB klass 8

Produktinformation



För lyft av standardcontainrar i bottenhörnbeslagen. Levereras i sats om fyra hakar varav två har vänstervriden låsklack och två har högervriden. Avsedda att användas ihop med containerlyftok.

Egenskaper:

- Försedda med fjäderbelastad spärr som förhindar oavsiktlig urhakning vid uppkoppling när lyftstropparna är slacka.
- Hakarna är märkta med max last och vinkel.
- Hakarna är markerade med "R" för högervriden och "L" för vänstervriden klack

... *Read more*

Material: Seghärdat stål, klass 8.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -40°C till +100°C
Ytbehandling: Skyddslackerad.
Standard: EN 13155
Varning: Ej för lyft i toppbeslagen (för detta används modell CLT).


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 8


CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Containerhake CLB klass 8

Ritning & mått





Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	G mm	L mm	S mm	øT mm	U mm	Vikt kg
4298CLB40	CLB	32	152	181	75	73	40	45	37	18

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved