

Rundlås R Ändstopp Talurit®



Produktinformation

Rundlås (R) är avsedd att pressas på kardelslagna ställinor med runda kardeler.

Den förväntade styrkan för detta rundlås är cirka 50% av ställinans MBL.

Runda ändstopp i aluminium rekommenderas inte för användning i höghållfasta tillämpningar.

Material: Aluminium

Anmärkning: Se tillverkarens produktdatablad för vägledning om dimensionsval.

Varning: Ändstopp (R) får inte användas för lyftapplikationer.

Art.nr	Ferrule size mm mm	Ca. levtid (arbetsdagar)
1205R03	3	5
1205R04	4	5
1205R05	5	5
1205R06	6	5
1205R065	6,5	5
1205R07	7	5
1205R08	8	5

1205R09	9	5
1205R10	10	5
1205R11	11	5
1205R12	12	5
1205R13	13	5
1205R14	14	5
1205R015	1,5	10
1205R16	16	5
1205R02	2	5
1205R18	18	5
1205R20	20	5
1205R22	22	5
1205R24	24	5
1205R26	26	5
1205R28	28	5
1205R30	30	5
1205R32	32	5

Lyfttabell

Presslås (R) är avsedd att pressas på kardelslagna ställinor med runda kardeler.