



Plåtlyftare FHX-V

Produktinformation

För horisontella lyft och förflyttning av stålplåtar. Plåtlyftare FHX-V har en fjäder fäst vid kamenheten. Fjäderser till att lyftklon stängs och fixeras på valfri plats på plåten, minimerar risken att den lossnar vid lastkoppling. En av de stora fördelarna med denna plåtlyftare är att endast en person behövs för att utföra lyftet på ett kontrollerat och säkert sätt. Terrier FHX-V lyftklor säljs endast i par (eller flera par).

Funktioner:

- Förspänd fjäderfunktion för enkel användning av en operatör
- Klämman kan stängas och fixeras på valfri plats
- Kompakt och lätt design för enkel hantering
- Tålig kvalitet, kraftig svetsad kropp

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Typ, serienummer, WLL (max last), gripvidd.

Arbetstemperatur: - 40°C till +100°C.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Måste alltid användas i par (eller flera par)

Varning: Materialytans hårdhet får inte överstiga 37 HRC (345 HB)

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	V mm mm	S mm	Wmm mm	T mm	H, mm	U mm mm	X mm mm	Ymm mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
502100100350680	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3	10
502100200600680	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8	10
502100300600680	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2	10
502100400600680	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17	10
502100600600680	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17	10

Ritning & mått

