

Plåtlyftare FHX-V

Produktinformation



För horisontella lyft och förflyttning av stålplåtar. Plåtlyftare FHX-V har en fjäder fäst vid kamenheten. Fjäderser till att lyftklon stängs och fixeras på valfri plats på plåten, minimerar risken att den lossnar vid lastkoppling. En av de stora fördelarna med denna plåtlyftare är att endast en person behövs för att utföra lyftet på ett kontrollerat och säkert sätt. Terrier FHX-V lyftklor säljs endast i par (eller flera par).

Funktioner:

- Förspänd fjäderfunktion för enkel användning av en operatör
- Klämman kan stängas och fixeras på valfri plats
- Kompakt och lätt design för enkel hantering
- Tålig kvalitet, kraftig svetsad kropp

... [Read more](#)

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Typ, serienummer, WLL (max last), gripvidd.

Arbetstemperatur: - 40°C till +100°C.


Standard: EN 13155

Anmärkning: Måste alltid användas i par (eller flera par)

Varning: Materialytans hårdhet får inte överstiga 37 HRC (345 HB)

Plåtlyftare FHX-V

Ritning & mått



Lyfttabell

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Jaw width mm | V mm | S mm | W mm | T mm | H mm | U mm | X mm | Y mm | Vikt kg |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 502100100350680 | 1 FHX-V | 1 | 0-35 | 140 | 99 | 10 | 26,5 | 12 | 188 | 85 | 15 | 3 |
| 502100200600680 | 2 FHX-V | 2 | 0-60 | 180 | 114 | 15 | 30,5 | 19 | 286 | 125 | 16 | 8 |
| 502100300600680 | 3 FHX-V | 3 | 0-60 | 200 | 125 | 20 | 30,5 | 19 | 302 | 140 | 20 | 12,2 |
| 502100400600680 | 4 FHX-V | 4 | 0-60 | 220 | 139 | 30 | 30,5 | 19 | 316 | 165 | 20 | 17 |
| 502100600600680 | 6 FHX-V | 6 | 0-60 | 220 | 139 | 30 | 30,5 | 19 | 316 | 165 | 20 | 17 |