



## Inferno® Rundsling

### Produktinformation

**Inferno®:** Det värmeståliga rundslinget

Det ultravärmeståliga Inferno® rundslinget gör det möjligt att lyfta tunga laster när man arbetar under extremt varma förhållanden. Även när temperaturen stiger till 200°C kommer Inferno® rundslinget att behålla sin styrka!

#### Utförande:

Inferno® rundsling är tillverkad av 100% Aramid och finns från 0,5 m till 20 m, med en WLL upp till 50t. Inferno® har en gul färg och kan tillverkas i den svart för WLL upp till maximalt 10 ton.

#### Egenskaper:

- Behåller sin styrka upp till 200°C(!)
- Enkel att positionera
- Lågt D:d-förhållande
- Mjuk, lätt och enkel att hantera
- Förbättrar arbetsflödet
- Hög motståndskraft mot nötning
- Miljövänlig på grund av lång livslängd
- Skapar säkrare lyftförhållanden

#### Hållbarhet:

Inferno® värmeståliga rundsling har ett hölje som går att reparera, detta gör slinget till ett hållbart alternativ då det förlänger slingets livslängd och minskar avfall.

**Material:** 100% Aramid

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, UKCA-marked

**Arbets temperatur:** Upp till +200°C

**Standard:** EN 1492-2

*med undantag för material.*

**Anmärkning:** kg/m = kg/EWL

**Varning:** CERTEX rekommenderar att lämpligt kompletterande skydd för rundsling används för att till exempel skydda vid lyftpunkten samt mot vassa kanter, i enlighet med SS-EN 1492-2

**Säkerhetsfaktor:** 7:1

<b>Art.nr</b>	<b>EWL m</b>	<b>Max last (WLL) ton</b>	<b>Färg</b>
340500300050110	0,5	3	gul
340500300100110	1	3	gul
340500300200110	2	3	gul
340500300300110	3	3	gul
340500300400110	4	3	gul
340500300500110	5	3	gul
340500500050110	0,5	5	gul
340500500100110	1	5	gul
340500500200110	2	5	gul
340500500300110	3	5	gul
340500500400110	4	5	gul
340500500500110	5	5	gul
340501000050110	0,5	10	gul
340501000100110	1	10	gul
340501000200110	2	10	gul
340501000300110	3	10	gul
340501000400110	4	10	gul
340501000500110	5	10	gul