Inferno® Rundsling

Produktinformation

Black Inferno®-slingan är en värmebeständig lyftsling utformad för krävande lyftuppgifter där förhöjda temperaturer och kontrollerad hantering krävs. Tillverkad av högpresterande aramidmaterial bibehåller den sin lyftkapacitet i miljöer där standard-slingar skulle brytas ned. Dess mattsvarta version är anpassad för underhållning och scenriggning där låg synlighet är nödvändig.

WLL-intervall: 2 t – 50 t (svart version upp till 2,5 t)
EWL-intervall: 0,5 m – 16 m

När du ska välja denna produkt

Lämpligast för:

- Lyftoperationer som utsätts för värme upp till 200 °C
- Underhållning, teater och scenriggning där låg synlighet krävs

Produktfördelar

- Aramidkonstruktion bibehåller styrkan vid förhöjda temperaturer upp till 200 °C
- Mjuk och lätt konstruktion förbättrar hantering och positionsnoggrannhet
- Låg D:d-kvot möjliggör användning med lyftpunkter med mindre diameter
- Hög nötningsbeständighet förlänger livslängden vid upprepad användning
- Mattsvart finish minskar den visuella påverkan i scen- och eventmiljöer

... Read more

Material: 100% Aramid
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, UKCA-marked
Arbetstemperatur: Upp till +200°C
Standard: EN 1492-2
med undantag för material.
Varning: Slinget ska skyddas mot kanter, friktion och nötning, oavsett om detta kommer från lasten eller lyftanordningen. När förstärkningar och skydd mot skador från kanter och/eller nötning levereras som en del av slinget, ska dessa placeras korrekt. Det kan vara nödvändigt att komplettera med ytterligare skydd.

Säkerhetsfaktor: 7:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© October 2026 - All Rights Reserved

Inferno® Rundsling

Lyfttabell

Art.nr	EWL m	Max last (WLL) ton	Färg
340500300050110	0,5	3	gul
340500300100110	1	3	gul
340500300200110	2	3	gul
340500300300110	3	3	gul
340500300400110	4	3	gul
340500300500110	5	3	gul
340500500050110	0,5	5	gul
340500500100110	1	5	gul
340500500200110	2	5	gul
340500500300110	3	5	gul
340500500400110	4	5	gul
340500500500110	5	5	gul
340501000050110	0,5	10	gul
340501000100110	1	10	gul
340501000200110	2	10	gul
340501000300110	3	10	gul
340501000400110	4	10	gul
340501000500110	5	10	gul

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© October 2026 - All Rights Reserved