



## Snabblyftblock Elephant C21

### Produktinformation

C-21 manuellt snabblyftblock är en lätt men mycket slitstark lösning för säkra lyft och förflyttningar av tunga laster. Det handdrivna snabblyftblocket kan enkelt monteras i krok, lyftögla, åkvagn eller balkklämma och klarar laster upp till 5 ton. Den är utrustad med galvaniserad lastkätting, kraftig stålram och långlivade friktionsskivor. C-21 passar utmärkt för bland annat bygg- och anläggning, tillverkning, gruvindustri samt transport och logistik.

#### Egenskaper:

- Idealiskt manuellt snabblyftblock för montagearbeten tack vare låg egenvikt.
- Förzinkad lastkedja med hög draghållfasthet, klass 10 enligt EN 818-7.
- Kompakt konstruktion.
- Driftsäker lasttrycksbroms som håller lasten i valfri position.
- Krokar med säkerhetsspärrar.
- Patenterad kedjestyrning för lastkedjan.
- Utrustad med dubbla spärrfjädrar för extra säkerhet.
- Lastkrokar böjs gradvis vid överlast och brister inte tvärt.
- Förzinkad manöverkätting.

#### Standardleverans:

- 3 m lyfthöjd
- 2,5 m manövreringshöjd

#### Tillval:

- Finns med andra lyft- och manövreringshöjder enligt önskemål

**Material:** Höghållfast stålkonstruktion.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -20°C upp till +60°C.

**Ytbehandling:** Skyddslackerat.

**Standard:** EN 13157, EN 818-7 (Grade 10)

**Anmärkning:** Standardlyfthöjd 3m. Går att få i kundanpassad längd.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Lyftkätting mm	Manöverkätting mm	Handkraft max. kg	A mm	B mm	C mm	D	E	F	G	H mm	I	N	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
500100050300020	C21-0.5	0,5	3	1	4.3x12	4.5x23	26	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24	6,1	5
500100100300020	C21-1	1	3	1	5.6x17	4.5x23	32	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	10	5
500100150300020	C21-1.5	1,5	3	1	6.5x19	4.5x23	33	340	152	68	84	168	36	43	26	21	29	14	10
500100300300020	C21-3	3	3	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	20	5
500100500300020	C21-5	5	3	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	35,5	10

## Ritning & mått

