

## Spaklyftblock Elephant YA

### Produktinformation



Spaklyftblock i YA-serien är robusta och passar för lyft, drag och fastspänning i alla riktningar.

En solid och kompakt design med rostbeständig beläggning gör att produkten passar mycket bra i extrema miljöer, som offshore- och gruvindustri. Växellådan är helt innesluten, vilket gör blocket mer tillförlitligt och ökar dess livslängd med lägre underhållskrav.

Omriktarspaken ändrar lyft-/sänkrörelsen med ett enkelt knapptryck, vilket ökar effektiviteten i arbetet ytterligare. Vattentät och stötdämpande växel och bromsskydd samt motståndskraftig ytbehandling som ger skydd mot repor och förhindrar rost.

Det fastbultade gummihandtaget ger en säker drift.

Last- och toppkrokar med säkerhetspärrar.

Galvaniserad lyftkätting i klass 105 (10,5), som följer den tyska DIN 5684-standarden.

[... Read more](#)

**Material:** Höghållfast stålkonstruktion.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -20°C upp till +60°C.

**Ytbehandling:** Skyddslackerad.


**Standard:** EN 13157, EN 818-7 (Grade 10)

**Anmärkning:** Standardlyfthöjd 3m. Går att få i kundanpassad längd.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

## Spaklyftblock Elephant YA

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Handkraft max. kg	Lyftkätting mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G, mm	H, mm	Vikt kg
500500080300240	YA-80	0,8	3	-	30	-	53	91	122	290	23	36	15	268	6
500500160300240	YA-160	1,6	3	1	36	7.1x21	63	99	136	352	29	43	21	310	11,3
500500320300240	YA-320	3,2	3	1	44	9x27.2	82,5	104	180	420	36	53	28	310	18,2
500500630300240	YA-630	6,3	3	2	45	9x27.2	82,5	104	235	564	47	70	34	310	32
500500900300240	YA-900	9	3	3	46	9x27.2	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	50,1