# Polyestertågvirke, 3-slaget armerat (Arm pol-ull)

**Produktinformation**



**Allmänt:** Tågvirke av polyester är framtaget bl a för fritidsbåtar som förtöjnings- och ankarlina.
**Utförande:** Polyesterull armerad med polyestersilke ger ett tågvirke som är speciellt mjukt och knopsäkert.
**Spec vikt:** 1,38 (flyter inte).
**Smältpunkt:** Ca 260°C.
**Töjning vid brott:** Ca 35%.

... *Read more*

**Material:** Polyester, har mycket god resistens mot UV-bestrålning och god resistens mot syror, svaga alkalier och röta.
**Ytbehandling:** Vit.

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

# Polyestertågvirke, 3-slaget armerat (Arm pol-ull)

## Lyfttabell

| Art.nr | Diameter mm | Min brottkraft kN | Längd m | Rope ends | Vikt kg/220m |
|---|---|---|---|---|---|
| 300300802200020 | 8 | 8,3 | 220 | Plain ends | 8,6 |
| 300301002200020 | 10 | 10,8 | 220 | Plain ends | 13 |
| 300301202200020 | 12 | 16,7 | 220 | Plain ends | 20 |
| 300301402200020 | 14 | 21,1 | 220 | Plain ends | 26 |
| 300301602200020 | 16 | 27,9 | 220 | Plain ends | 35 |
| 300301802200020 | 18 | 32,8 | 220 | Plain ends | 43 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved