



Dynamometer Tractel Dynafor™ Pro

Produktinformation

Denna robusta trådlösa digitala dynamometer med hög precision säkerställer en precision på 0,2%. Den är motståndskraftig mot stötar och väder och är därför lämplig både för inomhus- och utomhusbruk.

Kan även hyras.

Specifikationer:

- Kapacitetsområde från 1 t till 250 t
- Bluetooth - för anslutning till en smartenhet med gratis app, upp till 30 m
- Både Bluetooth och radiofrekvens 2,4 GHz tillgängliga
- Radiofrekvens 2,4 GHz-chipset för trådlös räckvidd upp till 400 m med Tractel® Dynafor™ HHD, stora displayer AL63, DMU och programvarutillbehör
- 0,2% noggrannhet av full skala
- Drivs med 3 st AA-batterier
- IP65

Alternativ:

- Separat handhållen display dynafor™ HHD, kan nå en trådlös räckvidd på 400 m
- Hög synlighet display dynafor™ AL63, kan nå en trådlös räckvidd på 200 m
- IP67

Material: Stål och aluminium

Märkning: CE-märkning, UKCA-marked

Arbetstemperatur: -20°C till +50°C

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	A mm	B, mm	C, mm	D mm	E, mm	G, mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
423500100170	dynafor™ Pro 1t	1	216	192,8	21,5	79	23	39	0,7	10
423500320170	dynafor™ Pro 3,2t	3,2	357	301,8	57,4	132	61	65	0,86	10
423500650170	dynafor™ Pro 6,5t	6,5	446	371,2	78,8	152	90	91	1,6	10
423501500170	dynafor™ Pro 15t	15	559	454,2	107,6	196	129	133,5	3,66	10
423502500170	dynafor™ Pro 25t	25	797	609,1	162,1	329	180	-	5,33	10
423505000170	dynafor™ Pro 50t	50	216	193,8	21,5	92	23	39	11,45	10
423510000170	dynafor™ Pro 100t	100	248	214,1	28,8	113	32	39	27,48	10
423525000170	dynafor™ Pro 250t	250	319	269,8	46,5	119	51	62	97,98	10

Ritning & mått

