



Plåtlyfthandske IPU10J

Produktinformation

Universal plåtlyfthandske med större gripvidd för lyft i valfri riktning. IPU10J vertikal plåtlyfthandske används för lyft eller vridning av plåtar från horisontellt till vertikalt läge eller 180° vändning. Den ledade lyftöglan tillåter lyft av lasten från alla håll.

Stort utbud av gripvidder från 0 till 155 mm. Finns i en mängd olika utföranden:

- IP10 – Standardbalkklo för material med en ythårdhet till 37Rc (345 HB).
- IP10J - Större gripvidd.
- IP10S - För användning med rostfritt material.
- IP10H - För användning med material med en ythårdhet till 47Rc (450 HB).
- Extra IP-5000 Stinger-länk finns tillgänglig, vilken möjliggör enkel anslutning mellan balkklo och lyftkrokan.

Egenskaper:

- Finns i kapaciteter från 0,5 till 30 ton.
- Högre arbetsbelastningsgränser finns tillgängliga på begäran.
- Stort utbud av gripviddar tillgängliga: 0 till 155 mm.
- Extra beständig skyddslackering.
- Individuellt testad till 2 gånger arbetsbelastningsgränsen med certifiering.
- Användarmanual och testcertifikat medföljer varje klämma.
- Fullt 180° svängområde för materialöverföring, svarvning eller förflyttning.
- Lås med spärr för förspänning och frigöring av material.
- Underhålls- och reparationspaket finns tillgängliga.
- Alla storlekar utrustade med RFID.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Logo, WLL, mynningskapacitet, serienummer, provbelastnings-testdatum och CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackering.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Jaw width mm | B, | C, | D mm | E, | F, | G, | H, | K mm | J, | Vikt kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|---------|----|------------|--------------------------|
| 502100050301650 | 0.5-IPU10J | 0,5 | 15-30 | 45 | 128 | 209 | 40 | 128 | 42 | 32 | 11 | - | 1,9 | 10 |
| 502100100401650 | 1-IPU10J | 1 | 20-40 | 55 | 151 | 221 | 40 | 141 | 42 | 41 | 11 | - | 2,5 | 3 |
| 502100300801650 | 3-IPU10J | 3 | 40-80 | 115 | 270 | 432 | 75 | 277 | 78 | 67 | 20 | - | 17,3 | 10 |
| 502100450801650 | 4.5-IPU10J | 4,5 | 40-80 | 126 | 302 | 515 | 80 | 336 | 84 | 95 | 20 | 44 | 18,9 | 10 |
| 502100601001650 | 6-IPU10J | 6 | 50-100 | 115 | 270 | 432 | 75 | 281 | 82 | 72 | 20 | - | 26,5 | 10 |
| 502100901001650 | 9-IPU10J | 9 | 50-100 | 126 | 325 | 550 | 80 | 360 | 94 | 105 | 20 | 44 | 34,2 | 10 |
| 502101201081650 | 12-IPU10J | 12 | 54-108 | 178 | 438 | 662 | 80 | 491 | 121 | 136 | 25 | 41 | 65 | 10 |
| 502101601281650 | 16-IPU10J | 16 | 64-128 | 208 | 521 | 784 | 88 | 562 | 121 | 160 | 25 | 45 | 85 | 10 |
| 502102251551650 | 22.5-IPU10J | 22,5 | 80-155 | 255 | 628 | 938 | 110 | 660 | 139 | 196 | 25 | 49 | 149 | 10 |
| 502103001551650 | 30-IPU10J | 30 | 80-155 | 255 | 628 | 942 | 110 | 660 | 153 | 196 | 30 | 54 | 166 | 10 |

Ritning & mått

