

Bandsurrning POWERTEX Lorry

Produktinformation



POWERTEX

POWERTEX Lorry är marknadens vanligaste förekommande spännband som används av de flesta åkerier. De finns tillgängliga som ändlösa och 2-partiga surringar.

Surringarna är tillverkade av höghållfast polyestergarn med spännare och krokar i stål.

Lämplig för professionella transportörer med krav på hög inspänningskraft STF.

- Lorry – lätt och flexibel med LC 1700 daN och STF 350 daN.
- Orange band med fyra svarta ränder för enkel identifiering.
- Både lång och kort del har blå identifikationsetiketter.
- Etiketten ger information om STF och surringskapacitet för olika surringsanslutningar.
- Varje del är märkt med ett unikt serienummer för säker identifikation/registrering av produkten.
- År-/månadskalender tryckt på etiketten där nästa inspektionsdatum kan markeras eller stansas.
- Alla surringar har en vit etikett med viktiga varningsinstruktioner och användarinstruktionspiktogram.
- Surringarna har QR-kod för åtkomst till fullständig bruksanvisning.
- Cr6-fri galvanisering – bättre för hälsa och miljö.

Kan offereras i andra längder och med andra ändbeslag vid förfrågan.

Säkerhetsfaktor: Band min. 3, Spännare min. 2 och Krokar min. 2.

Material: Polyester och stål

Märkning: Enligt standard, QR-kod, inspektionskalender, användar-/varningsinstruktioner.

Arbetstemperatur: -40°C till +100°C

Standard: EN 12195-2

Anmärkning: Skydda surringen mot skarpa kanter för att förlänga livslängden.

Art.nr	LC daN	2xLC (daN)	Längd m	Bandbredd mm	Utförande	Fitting	STF daN	Färg	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
701201001000020	1 700	3 400	10	50	Endless	-	350	orange	1,8	10
701201002200020	1 700	3 400	10	50	2-part	Wire hook double	350	orange	2,32	3