Bandsurrning POWERTEX Lorry

Produktinformation



POWERTEX Lorry är marknadens vanligaste förekommande spännband som används av de flesta åkerier. De finns tillgängliga som ändlösa och 2-partiga surrningar.

Surrningarna är tillverkade av höghållfast polyestergarn med spännare och krokar i stål.

Lämplig för professionella transportörer med krav på hög inspänningskraft STF.

- Lorry – lätt och flexibel med LC 1700 daN och STF 350 daN.
- Orange band med fyra svarta ränder för enkel identifiering.
- Både lång och kort del har blå identifikationsetiketter.
- Etiketten ger information om STF och surrningskapacitet för olika surrningsanslutningar.
- Varje del är märkt med ett unikt serienummer för säker identifikation/registrering av produkten.
- År-/månadskalender tryckt på etiketten där nästa inspektionsdatum kan markeras eller stansas.
- Alla surrningar har en vit etikett med viktiga varningsinstruktioner och användarinstruktionspiktogram.
- Surrningarna har QR-kod för åtkomst till fullständig bruksanvisning.
- Cr6-fri galvanisering – bättre för hälsa och miljö.

Kan offereras i andra längder och med andra ändbeslag vid förfrågan.

Säkerhetsfaktor: Band min. 3, Spännare min. 2 och Krokar min. 2.

... *Read more*

Material: Polyester och stål
Märkning: Enligt standard, QR-kod, inspektionskalender, användar-/-varningsinstruktioner.
Arbetstemperatur: -40°C till +100°C
Standard: EN 12195-2
Anmärkning: Skydda surrningen mot skarpa kanter för att förlänga livslängden.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Bandsurrning POWERTEX Lorry

Lyfttabell

Art.nr	LC daN	2xLC (daN)	Längd m	Bandbredd mm	Utförande	Beslag	STF daN	Färg	Vikt kg
701201001000020	1 700	3 400	10	50	Endless	-	350	orange	1,8
701201002200020	1 700	3 400	10	50	2-part	Wire hook double	350	orange	2,32

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved